

1. Verwendungsbereich:

Fahrzeughersteller:	Typ:	Gen – Nr.	KW-Bereich:	Handelsbezeichnung:
ISUZU (J)	ATFS	e4*2007/46*0413*–	120	D-Max 4x4

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen: keine

2. Reifen:

Folgende Reifengrößen sind an dem aufgeführten Fahrzeugtyp jeweils an der Vorder- und Hinterachse unter Berücksichtigung der in Punkt 3. genannten Auflagen und Hinweise möglich:

	Auflagen und Hinweise (siehe Punkt 3.)
255/55 R 18 – 105 *)	1), 4), 8)
255/60 R 18 – 108 *)	1), 2), 4), 8)
265/60 R 18 – 110 *)	1), 2), 4), 8)
265/65 R 18 – 114 *)	1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8)
275/60 R 18 – 113 *)	1), 2), 3), 4), 5), 6), 8)
285/60 R 18 – 116 *)	1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8)

3. Hinweise und Auflagen

Nachstehende Angaben gelten für Fahrzeuge mit serienmäßigen Karosserie-, Fahrwerks-, Brems- und Lenkungsteilen:

- 1) Es sind vorn und hinten nur Reifen und Räder eines Herstellers und Typs zulässig.
*) ... Der erforderliche Geschwindigkeitsindex ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
Weicht der Reifenfülldruck vom serienmäßigen Druck ab, ist der Fahrzeugführer auf geeignete Art darauf hinzuweisen (Luftdruckaufkleber, Ergänzen der Bedienungsanleitung).
- 2) An den Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 3) Wegen des veränderten Abrollumfangs gegenüber der serienmäßigen Bereifung ist eine Überprüfung und ggf. Neueinstellung des Tachometers erforderlich. Wird eine Neueinstellung vorgenommen, können die Serienreifen nur dann wahlweise verwendet werden, wenn gleichzeitig nachgewiesen wird, dass die Tachometereinstellung auch für diese Reifen noch vorschriftsmäßig ist.

Fortsetzung zu

3. Hinweise und Auflagen

- 4) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.
- 5) Zur Herstellung ausreichender Freigängigkeit bei Lenkeinschlag an der Vorderachse ist der Schmutzfänger zu entfernen oder zu beschneiden.
- 6) Diese Rad-Reifenkombination ist nur zulässig in Verbindung mit der Fahrwerkshöherlegung der Fa. Taubenreuther gemäß Teilegutachten 13-00093-CP-BWG-xx in der jeweils aktuellsten Fassung oder mit der Fahrwerkshöherlegung der Fa. Delta 4x4 gemäß Teilegutachten 13-00310-CP-BWG-xx in der jeweils aktuellsten Fassung oder mit der Fahrwerkshöherlegung der Fa. Delta 4x4 gemäß Teilegutachten 13-00289-CP-BWG-xx in der jeweils aktuellsten Fassung.
- 7) Die Konsole der Karosserieaufnahme hinter dem Vorderrad ist zu kürzen und entsprechend neu zu stabilisieren. Der Halter des Innenkotflügels vor dem Vorderrad muß ca 20 mm nach vom versetzt werden. Der Innenkotflügel ist daran neu zu befestigen.
- 8) Folgende Sonderräder sind jeweils an Vorder und Hinterachse zulässig:

Ausf.	Kennzeichnung Rad	Kennz. Zentrierring	Loch-kreis [mm] / -zahl	Mitten loch [mm]	Ein-preß tiefe [mm]	zul. Rad last [kg]	zul. Abroll-umfang [mm]	Gültig ab:
PCD								
139,7	R07 1890	106,1-100,1	139,7/6	100,1	10	1100	2500	04/21
Radbefestigung: Anzugsmoment:		Radmutter M 12 x 1,5 mm, Kegelfund 60° 110 Nm						